



NL2FXX-W-S

2-poliger speakON Kabelsteckverbinder,
Schraubklemmen, Spannzangen-Zugentlastung,
Kabel-Durchmesser von 6 bis 12 mm

Die speakON Kabelsteckverbinder sind die Standard Steckverbinder für Verstärker / Lautsprecher Verbindungen. Die 2- und 4-poligen speakON Kabelstecker wurden speziell für hohe Strombelastungen entwickelt wie sie im Beschallungs- und PA Bereich vorkommen. Die speakON Kabelsteckverbinder im robusten Plastikgehäuse verfügen über eine traditionelle Neutrik Spannzangen Zugentlastung, ein einzigartiges Verriegelungssystem und berührungssichere Kontakte.



Features & Benefits

- ✓ Passt zu allen 2- und 4-poligen Einbauversionen, macht Kontakt +1/-1
- ✓ Neues ergonomisches Design mit rutschfestem Zwei-Komponenten Gehäuse
- ✓ Einfache Montage: Spannzange rastet mechanisch im Einsatz ein. Beide Komponenten eine feste Einheit bilden (siehe auch Video unten)
- ✓ Nennstrom bis 37 A Effektivwert (rms)
- ✓ Einzigartige NEUTRIK Verriegelung und Zugentlastung für Kabeldurchmesser von 6 bis 12 mm
- ✓ IEC 61984 zertifiziert und somit zulässig als Komponente für Geräte nach IEC 62368-1
- ✓ Überlegener NEUTRIK Qualitätsstandard, extrem robust und zuverlässig
- ✓ Einfaches und zuverlässiges Dreh-Verriegelungssystem
- ✓ Verbesselter Knickschutz durch Zweikomponenten-Spannhülse

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NL2FXX-W-S
Serie	speakON FXX zweipolig

Elektrisch

Durchgangswiderstand	< 2 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	2,8 kV AC
Isolationswiderstand	> 10 GΩ (initial)
Anzahl der elektrischen Kontakte	2 + PE
Zulassung Europa	IEC 61984: 37 A 250 V AC
Zulassung USA	UL1977: 35 A 250 V AC
Zulassung Kanada	CSA C22.2 No.182.3: 24 A 250 V AC
Achtung:	Dieses Produkt ist ausdrücklich nicht für die Verwendung als Netz- oder Stromversorgungsstecker vorgesehen! VORSICHT: DARF UNTER LAST NICHT GESTECKT WERDEN!

Mechanische Daten

Kabelaußendurchmesser	6 – 12 mm
Lebensdauer	typischerweise 5.000 Steckzyklen
Leiterquerschnitt (mm²)	1,5 – 4 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)	17 – 11 AWG
Verriegelung	Drehverschluss
Anschlussart	Schraubklemmen

Material	
Kontaktbeschichtung	Ag
Kontakte	Kupferlegierung
Einsatz	Polyamide (PA6.6)
Verriegelungselement	Zink-Druckguss
Gehäuse	Polyamide (PA6) / TPE
Zugentlastung	Polyketone
Spannhülse	Polypropylene / TPE

Umwelt	
Temperaturbereich	–33 bis +80 °C
Schutzart	IP20
Entflammbarkeit nach UL94	V-0